

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены в прайс-листе указаны с учетом изменений.
Рекомендованные розничные цены указаны с учетом НДС.
Стоимость установки в стоимость оборудования не входит.



Технические решения для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, дорожно-строительной и специализированной техники, автобусов, водно-моторной техники.

ВОЗДУШНЫЕ ОТОПИТЕЛИ

Eberspächer (Германия)

Применение:

для обогрева или вентиляции салона и/или грузового отсека транспортного средства.

Преимущества:

- быстрый нагрев воздуха;
- низкий уровень потребления топлива;
- низкое энергопотребление;
- ступенчатая регулировка температуры в салоне;



- функция вентиляции

Отопители	Топливо	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена розница, рубли с НДС
AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Select) АКЦИЯ!*	Дизель	2,2	12	45 500
AIRTRONIC D2 с монтажным комплектом, устройством управления (EasyStart Select) и подключением к баку АКЦИЯ!*	Дизель	2,2	24	45 500
Воздушный отопитель В11С С 12 В с монтажным комплектом	Бензин	2,2	12	44 950
Монтажный комплект Устройство управления выключатель 12В В11С				
AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления	Дизель	4	12	63 120
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select				
AIRTRONIC D4 с монтажным комплектом, устройством управления АКЦИЯ!*	Дизель	4	24	63 120
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select				
AIRTRONIC B4 с монтажным комплектом, устройством управления	Бензин	4	12	63 120
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select				
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления	Дизель	5,5	12	93 355
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select				
AIRTRONIC D5 с монтажным комплектом, устройством управления	Дизель	5,5	24	83 825
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select				
AIRTRONIC B5 с монтажным комплектом, устройством управления	Бензин	5	12	93 355
Монтажный комплект Устройство управления EasyStart Select				
Воздушный отопитель D8L С	Дизель	8	24	141 750

* условия акции уточняйте у дилеров Eberspächer в вашем регионе, полный список дилеров - www.eberspaecher.ru/produkcija/sistemy-otoplenija-dlja-transporta/dilery.html

ЖИДКОСТНЫЕ ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Eberspächer (Германия)

Применение:

- для предпускового прогрева двигателя и салона транспортного средства;
- для догрева двигателей во время работы при дефиците тепла

Преимущества:

- прогрев двигателя и салона автомобиля;
- экономия топлива из-за отсутствия «холодных» пусков;
- увеличение ресурса двигателя из-за отсутствия «холодных» пусков;



Hydronic S3 - 3 года гарантии!**

- низкий уровень потребления топлива;
- высокая безопасность работы из-за постоянной самодиагностики элементов отопителя.

Подогреватели	Номенклатурный номер	Топливо	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена розница рубли с НДС
Hydronic 3 с базовым монтажным комплектом и Easy Start Timer	29.3320.11.4101 29.3325.11.4101	Бензин Дизель	4	12	24 970
Hydronic 3 с расширенным монтажным комплектом, комплект	29.3320.11.4131 29.3325.11.4131	Бензин Дизель	4	12	29 000
Hydronic 3 с оригинальным монтажным комплектом, комплект	29.3320.11.4161 29.3325.11.4161	Бензин Дизель	4	12	30 500
HYDRONIC 3 D5E с базовым монтажным комплектом	25.2912.05.0000 29.3380.00.0008 (м/к)	Дизель	5	12	36 270
HYDRONIC 3 B5E с базовым монтажным комплектом	20.1993.05.0000 29.3380.00.0008 (м/к)	Бензин	5	12	36 270
HYDRONIC 3 D5E с расширенным монтажным комплектом с подключением климата	25.2912.05.0000 29.3380.00.0010 (м/к)	Дизель	5	12	37 900
HYDRONIC 3 B5E с расширенным монтажным комплектом с подключением климата	20.1993.05.0000 29.3380.00.0010 (м/к)	Бензин	5	12	37 900
HYDRONIC 3 D5E с монтажным комплектом	25.2912.05.0000 25.2652.80.0000 (м/к)	Дизель	5	12	39 400
Hydronic 3 B5E с монтажным комплектом	20.1993.05.0000 25.2652.80.0000 (м/к)	Бензин	5	12	39 400
Hydronic D5W S с монтажным комплектом	25.2218.05.0000 25.2218.80.0000 (м/к)	Дизель	5	24	53 729
Hydronic D10W с монтажным комплектом	25.2160.05.0000 25.2160.80.0000 (м/к)	Дизель	10	12	86 100
Hydronic D10W с монтажным комплектом	25.2161.05.0000 25.2160.80.0000 (м/к)	Дизель	10	24	80 350
Hydronic MII D12 с насосом для MI, с монтажным комплектом	25.2596.05.0000 25.2435.81.0000 (м/к)	Дизель	12	12	84 600
Hydronic MII D12 с насосом для MI, с монтажным комплектом	25.2725.05.0000 25.2435.81.0000 (м/к)	Дизель	12	24	78 830
Hydronic 30 с жидкостным насосом, топливным фильтром - компакт	25.2599.05.0000	Дизель	30	24	107 378
Hydronic 35 с жидкостным насосом, топливным фильтром - компакт	25.2600.05.0000	Дизель	35	24	102 265

**** Внимание! Гарантия 3 года на HYDRONIC S3 действует при наличии стикера на гарантийном талоне (в инструкции).**

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Eberspächer (Германия)

Применение:

- управление работой всех отопителей

Преимущества:

- программирование включения;
- выбор режима работы отопление/вентиляция;
- функция диагностики с возможностью разблокирования отопителя;
- автоматический расчет времени включения отопителя (задается время выезда);
- дистанционное управление (EasyStart Remote/EasyStart Remote Plus);
- яркий, высокоинформативный дисплей, стойкий к ударам и износу пластиковый корпус;
- управление системой подогрева с помощью бесплатного приложения для смартфонов (EasyStart Text+ / EasyStart Call);
- управление температурой подогрева (EasyStart Text+ / EasyStart Call);
- возможность обратной связи.



Устройства управления	Номенклатурный номер	Топливо	Вид отопителя	Питание, В	Цена розница, рубли с НДС
НОВИНКА! Устройство управления EasyStart Text+ с SIM-картой в комплекте	29.3380.07.0007	Б/Д	AIRTRONIC / HYDRONIC	12/24 Вольта	9 900
Устройство управления EasyStart Select	22.1000.34.1300	Б/Д	AIRTRONIC Возможно подключение к HYDRONIC	12/24 Вольта	3 825
Устройство управления EasyStart Timer	22.1000.34.1500	Б/Д	AIRTRONIC Возможно подключение к HYDRONIC	12/24 Вольта	5 034
Пульт дистанционного управления EasyStart Remote	22.1000.34.2300	Б/Д	HYDRONIC	12/24 Вольта	12 950
Пульт дистанционного управления EasyStart Remote Plus	22.1000.34.1700	Б/Д	AIRTRONIC HYDRONIC	12/24 Вольта	19 900
Устройство управления EasyStart Call	22.1000.34.0100	Б/Д	AIRTRONIC HYDRONIC	12/24 Вольта	17 200
Минирегулятор	22.1000.32.0700	Б/Д	AIRTRONIC	12/24 Вольта	2 768

АПГРЕЙД КОМПЛЕКТ

Автомобили Toyota RAV4, Land Cruiser Prado 150 (модельный ряд с 2015 г.) оборудованы догревателями двигателя HYDRONIC II D5ZH.

Комплект поставки включает жидкостной насос, электропроводка и необходимые детали крепежа для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости при незаведенном двигателе автомобиля.

Наименование	Номенклатурный номер	Автомобили	Цена розница, рубли с НДС
Апгрейд комплект догревателя HII D5 Z-H Toyota	29.3380.00.0001	Toyota RAV4, Land Cruiser Prado 150 (с 2015 г.)	17 157

*управляется с помощью устройства управления (EasyStart Timer, EasyStart Remote Plus, EasyStart Text+), которое приобретается отдельно.

ЖИДКОСТНЫЕ НАСОСЫ

Жидкостные насосы Flowtronic предназначены для совместной работы с жидкостными отопителями Hydronic L, которые используются на дорожно-строительной технике, большегрузных автомобилях, автобусах повышенной вместимости. Кронштейн насоса, поставляемый в комплекте, позволяет провести удобный монтаж. Конструкция насоса предусматривает автоматическое отключение в случае работы насоса без жидкости, перегрузке или блокировке крыльчатки насоса.

Насосы	Номенклатурный номер	Топливо	Питание, В	Цена розница, рубли с НДС
Насос жидкостной 24 В Flowtronic 5000 SC, с крепежом, Hydronic L-II	25.2488.26.0000	Б/Д	12/24 Вольт	17 369
Насос жидкостной 24 В Flowtronic 6000 SC, с крепежом, Hydronic L-II	25.2488.25.0000	Б/Д	12/24 Вольт	43 037

Eberspächer SAS (Франция)

Применение:

Для отопления салонов и кабин следующих типов техники:

- автобусы;
- дорожно-строительная техника;
- сельхозтехника;
- спец. техника.



Отопители	Номенклатурный номер	Топливо	Мощность, кВт	Напряжение, В	Цена розница, рубли с НДС
Дополнительный отопитель "Xeros 4200", D=16 мм	22.2282.11.0152.0J	Жидкостное	4 кВт	12 Вольт	6 037
Дополнительный отопитель "Xeros 4200", D=18 мм	22.2282.11.0118.0F	Жидкостное	4 кВт	12 Вольт	6 037
Дополнительный отопитель "Xeros 4200", D=16 мм, с решёткой	22.2282.11.0110.0F	Жидкостное	4 кВт	12 Вольт	7 140
Дополнительный отопитель "Xeros 4200", D=16 мм	22.2282.11.0250.0G	Жидкостное	4 кВт	24 Вольт	6 037
Дополнительный отопитель "Xeros 4200", D=16 мм	22.2282.11.0251.0G	Жидкостное	4 кВт	24 Вольт	7 140
Дополнительный отопитель "Xeros 4200", D=16 мм, с решёткой	22.2282.11.0210.0F	Жидкостное	4 кВт	24 Вольт	7 140
Дополнительный отопитель "Zenith 8000", D=16 мм, стандарт	22.2282.11.2100.0H	Жидкостное	8 кВт	12 Вольт	7 560
Дополнительный отопитель "Zenith 8000", D=16 мм, с решёткой	22.2282.11.2103.0H	Жидкостное	8 кВт	12 Вольт	8 190
Дополнительный отопитель "Zenith 8000", D=16 мм, с решёткой	22.2282.11.2203.0H	Жидкостное	8 кВт	24 Вольт	8 190
Дополнительный отопитель "Zenith 8000"	282.112.102	Жидкостное	8 кВт	12 Вольт	10 290
Дополнительный отопитель "Zenith 8000"	282.112.202	Жидкостное	8 кВт	24 Вольт	10 290

ОБОГРЕВАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВОПРОВОДОВ

Eberspächer (Великобритания)

Применение:

Для нагрева топлива грузовых автомобилей и спецтехники с дизельным двигателем.

Преимущества:

- обеспечение запуска двигателя при температурах не ниже -40°C
- возможность использовать топливо без дорогостоящих присадок;
- исключение потери мощности и остановки двигателя в случае запарафинирования топливной системы;
- саморегулирование, исключающее перегрев топлива;
- автономность;
- виброустойчивость;
- простота установки (менее двух часов).



Обогреватели	Номенклатурный номер	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цена розница, рубли с НДС
Термолиния («Термолайн» L=1,2 м), без переходников, с набором электромонтажной проводки и реле	29.2150.00.0012	300 Вт	24 Вольт	29 127

G&C Systems B.V. (Голландия)



Применение:

- все виды автобусов;
- дорожная и строительная техника;

- спецтехника (автомобили скорой помощи, пожарной службы, полиции);
- катера и яхты, кемперы (дома на колесах).

Преимущества:

- не подвержены коррозии;
- оснащены фильтром очистки воздуха;
- реверсивная работа вентиляторов;

- цвет: белый, черный, серый, коричневый;
- простота использования.



Оборудование	Номенклатурный номер	Производительность, м ³ /ч	Напряжение, В	Цена, розница, рубли с НДС
Вентилятор на крышный 12 В	02-0200 LDS	850	12 Вольт	4 773
Вентилятор на крышный 24 В	02-0300	850	24 Вольта	4 773
Вентилятор на крышный 24 В с защитой от снега	02-0300 LDS	850	24 Вольта	4 773
Вентилятор на крышный 12 В "Le Mans" с защитой от снега	02-2200 LDS 02-2200 ZW LDS (черный) 02-2300 LD-S	850	12 Вольт 24 Вольта	4 773
Вентилятор на крышный, корпус без мотора	02-2900	-	-	4 851
Вентилятор, белый	02-7000	-	-	3 083
Распределитель воздуха внутрисалонный 300мм	35-2100 (серый) 35-2110 (белый)	-	-	1 328
Распределитель воздуха внутрисалонный / с подсветкой	35-2180 LED (белый) 35-2190 LED (белый)	-	12 Вольт 24 Вольта	4 049
Распределитель воздуха 300 мм	35-2540 (темно-серый)	-	12/24 Вольта	2 740
Распределитель воздуха внутрисалонный 300 мм	35-2410 (серый)	-	-	1 632
Распределитель воздуха внутрисалонный с электроприводом 290 мм	35-2500 (белый) 35-2510	-	12/24 Вольта	2 115
Переключатель трехпозиционный	89-4005	-	12/24 Вольта	622
Выключатель трехпозиционный	89-4008	-	12/24 Вольта	968

КОНДИЦИОНЕРЫ

Eberspächer SÜTRAK

Eberspächer SÜTRAK - единый поставщик систем отопления и кондиционирования на рынке автобусов и микроавтобусов.

Линейка продукции Eberspächer SÜTRAK включает кондиционеры от маломощных для микроавтобусов с холодопроизводительностью 6 кВт до больших автобусных кондиционеров с холодопроизводительностью 44 кВт.



Модель	Холодопроизводительность, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Потребляемый ток, А
AC 136 G 3 - I, II, III, IV	24 - 44	24	150 - 214	58 - 105
AC 515 G 2 - I, II	13, 14 - 16	12/24	93	75 - 38; 95-48
AC 520 - I, II, III, IV	15 - 30	24	115 - 121	52 - 78
AC 420 - I, II	6; 10	12	41; 55	47; 61
AC 403 E	3,5	24	55	65

Цены на продукцию предоставляются по запросу.

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ТИПА EBERCOOL

Eberspächer SAS (Франция)

Применение:

Для охлаждения и увлажнения воздуха в кабине водителя или оператора следующих типов техники:

- коммерческие автомобили;
- спец. техника.

Преимущества:

- рабочая среда - вода;
- отсутствие компрессора;
- низкое потребление тока;
- компактная установка, легкость монтажа;
- простота в обслуживании и эксплуатации;
- возможность работы во время стоянок (при открытых дверях и окнах);
- устойчивость к повышенным вибрациям и ударам;
- возможность работы в условиях повышенной запыленности воздуха.



Модель	Электропитание, А	Емкость водяного бака, л	Воздушный поток испарителя м³/ч	Напряжение, В	Цена, розница, рубли с НДС
E12	4А/7,5	32	max 720, регулируемый	12/24	по запросу
Intelligent 12	4А/7,5	32	max 720, регулируемый	12/24	по запросу
X-TREME	4А/7,5	32	max 720, регулируемый	12/24	по запросу